

## TOIDUTÖÖSTUSE SEADMETE JA TAARA TUGEVALT LEELISELINE PESUAINE

### Info

REMAL 60 on tugevalt leeliseline vähevahutav pesuaine, mis kõrvaldab pindadelt raskesti eemaldatava mustuse. Sobib roostevabast terasest, plastmassist, klaasist ja keraamiliste pindade pesuks. Sobib kasutamiseks kõrgsurve- ja masinpesu-, samuti ka ringpesuseadmetega.

### Koostis

seebikivi, kompleksimoodustajad, vähevahutavad pindaktiivsed ained

### Kasutamine

*Mahutid, torud ja seadmed*

Pestavad pinnad eelnevalt veega loputada. Pesuks valmistada 1-2 %-line lahus. Sobivaim pesulahuse temperatuur on 50 - 70 °C. Toimeaeg sõltub pesumeetodist, tavaliselt piisab 15 - 25 minutist. CIP ringpesuseadmete korral võib võtta pesulahuse korduvkasutusele lisades vajaliku koguse REMAL 60. Peale pesu on vajalik hoolikas loputus voolava veega. Ei sobi tinutatud, tsingitud ja alumiiniumpindadele.

*Plast- ja klaastaara*

Taarapesuseadmetes kasutada kuni 3 %-list lahust. Lähtuda pesuseadme kasutamishendist. Loputamine toimub vastavalt masina instruksioonile.

*Grillid, praepannid, suitsuahjud*

Grillide, praehajude ja suitsuahjude surve- või masinpesul kasutada 0.5-1.5 %-list lahust. Loputada hoolikalt voolava veega. Masinpesu korral loputusaeg 15 minutit.

*Põrandapesumasinad*

Tööstuslikes põrandapesumasinate kasutada 0.1 – 0.5 %-list lahust.

Hoida temperatuuril üle 0 °C.

### Pakend

1L pudel

5L kanister

### Erimärkused

- ◆ vahendi sattumisel silma, suhu või nahale loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole
- ◆ toode sisaldab seebikivi, seetõttu kasutada kindlasti kummikindaid, kaitseprille ja kaitseriietust; töökohal on vajalik puhas vesi ja silmaloputuspuudel
- ◆ tootes kasutatud pindaktiivsed ained on looduses bioloogiliselt lagunevad
- ◆ 1% toote pH 13
- ◆ tihedus 1.37